

## Ausschreibungstext

### Stahl-Faltschiebetor

Stahl-Faltschiebetor, doppelwandig. PUR-ausgeschäumt ( FCKW-frei ).

Vierflügeliges Tor, 3:1 gekuppelt. Gehflügel DIN rechts. Torflügel aus 1,0 mm dicken, verzinkten Blechen, 50 mm dick, mit senkrecht angeordneten Gummiunfallschutzprofilen. Seitliche Zarge und unterer Anschlag. Toraufhängung, bestehend aus LIBA-Röhren-Laufschiene mit Kugelgelagerter Führungsrolle. Gangflügel mit aufliegendem Falttor-Treibriegelschloss, PZ-vorgerichtet und Alu-Drückergarnitur. Verriegelung der übrigen Torflügel mit aufliegender Basküle. Die Torflügel sind mit zweiteiligen Bändern gekuppelt.

### Bestellgröße:

Bau-Richtmaße: .....mm Breite und .....mm Höhe,  
Flügelzahl ....., Faltschema ....., Flügelöffnung 90° / 180°

### Bestellangaben:

Wand und Sturzdicke: Beton .....mm / Mauerwerk .....mm

Tor öffnet nach außen / innen ( Von der Anschlagseite des Tores gesehen )

Sturzhöhe .....mm ( mindestens 130 mm )

Seitlicher Platz rechts .....mm, links .....mm

Mit / Ohne Schlupftür ( im Flügel eingebaut )