

## Ausschreibungstext

### Rolltor Typ 6010 einwandig

### Rolltor Typ 6010 mit Elektroantrieb 400 Volt

Rolltor einwandig, Aluminium- / Stahlprofile mit Kunststoff-Gleitendstücken.

Lagerkonsolen und Führungsschienen verzinkt, grundierter Achswelle, mit Bodenabdichtung. Sturmanker nach statischen Erfordernissen.

#### Fabrikat:

Bergheimer oder gleichwertig.  
Rolltor Typ 6010, Aluminium / Stahl einwandig.

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

#### Antrieb:

Aufsteckantrieb 400 Volt Drehstrom, IP54, Nothandkurbel integrierter Fangvorrichtung, TÜV geprüft, wartungsfrei.

#### Steuerung:

UST 1 in der Grundausführung, Steuerspannung 24 V Schutzart IP54, Totmannschaltung ( Dauerdruck ), mit Drucktaster „ Auf-Halt-Zu „ betriebsfertig verkabelt und mit CEE-Stecker versehen

#### Montage:

Hinter der Laibung, auf Beton, incl. erforderliches Befestigungsmaterial.

#### Bestellmaße:

..... mm Lichte Breite und ..... mm Lichte Höhe  
Wand- und Sturzdicke ( Beton ..... mm / Mauerwerk ..... mm ),  
Sturzhöhe ..... mm, Seitlicher Platz rechts ..... mm,  
links ..... mm

#### Größenbereich:

Bestellmaße  
Breite: 1000 - 7500 mm  
Höhe: 1000 - 8000 mm  
Größere Tore auf Anfrage.

#### Sonderausstattungen:

siehe Beiblatt

#### Ballenverkleidung aus:

verzinktem Stahlblech  
 Aluminium natur

Konisch laufendes Bodenprofil, dem Fußboden angepasst.

\*  Zutreffendes bitte ankreuzen

#### Herstellernachweis:

Bergheimer Industrie- u. Garagentore GmbH  
Sander Straße 13 b  
D - 77767 Appenweier  
Tel.: +49 ( 0 ) 7805 / 91 50 0  
Fax: +49 ( 0 ) 7805 / 91 50 20  
URL: <http://www.tortechtechnik.org>  
Email: [info@tortechtechnik.org](mailto:info@tortechtechnik.org)

## Ausschreibungstext

### Rolltor Typ 6010 Visio – einwandig

### Rolltor Typ 6010 Visio mit Elektroantrieb 400 Volt

Rolltor einwandig, gelocht 3,2 mm, Aluminiumprofile mit Kunststoff-Gleitendstücken.

Lagerkonsolen und Führungsschienen verzinkt, grundierter Achswelle, mit Bodenabdichtung. Sturmmanker nach statischen Erfordernissen.

#### Fabrikat:

Bergheimer oder gleichwertig.

Rolltor Typ 6010 Visio, Aluminium einwandig.

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

#### Antrieb:

Aufsteckantrieb 400 Volt Drehstrom, IP54, Nothandkurbel integrierter Fangvorrichtung, TÜV geprüft, wartungsfrei.

#### Steuerung:

UST 1 in der Grundausführung, Steuerspannung 24 V Schutzart IP54, Totmannschaltung ( Dauerdruck ), mit Drucktaster „ Auf-Halt-Zu „, betriebsfertig verkabelt und mit CEE-Stecker versehen.

#### Montage:

Hinter der Laibung, auf Beton, incl. erforderliches Befestigungsmaterial.

#### Bestellmaße:

..... mm Lichte Breite und ..... mm Lichte Höhe  
Wand- und Sturzdicke ( Beton ..... mm / Mauerwerk ..... mm ),  
Sturzhöhe ..... mm, Seitlicher Platz rechts ..... mm,  
links ..... mm

#### Größenbereich:

Bestellmaße  
Breite: 1000 - 6500 mm  
Höhe: 1000 - 8000 mm  
Größere Tore auf Anfrage

#### Sonderausstattungen:

- Feststehendes Seitenteil mit eingebauter Tür
- Drehbares Seitenteil mit eingebauter Tür
- Kontaktendleiste selbstüberwachend

#### Ballenverkleidung aus:

- verzinktem Stahlblech
- Aluminium natur
  
- Konisch laufendes Bodenprofil, dem Fußboden angepasst.

\*  Zutreffendes bitte ankreuzen

#### Herstellernachweis:

Bergheimer Industrie- u. Garagentore GmbH  
Sander Straße 13 b  
D - 77767 Appenweier  
Tel.: +49 ( 0 ) 7805 / 91 50 0  
Fax: +49 ( 0 ) 7805 / 91 50 20  
URL: <http://www.tortechtechnik.org>  
Email: [info@tortechtechnik.org](mailto:info@tortechtechnik.org)

## Ausschreibungstext

### Rolltor Typ 4020 – isoliert Rolltor Typ 4020 mit Elektroantrieb 400 Volt

Rolltor doppelwandig isoliert mit Styropor, aus Aluminium- / Stahlprofilen mit Kunststoff-Gleitendstücken. Lagerkonsolen und Führungsschienen verzinkt, grundierter Achswelle, mit Sturz- und Bodenabdichtung. Sturmmanker nach statischen Erfordernissen.

#### Fabrikat:

Bergheimer oder gleichwertig.  
Rolltor Typ 4020, Aluminium / Stahl, doppelwandig.

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

#### Antrieb:

Aufsteckantrieb 400 Volt Drehstrom, IP54, Nothandkurbel integrierter Fangvorrichtung, TÜV geprüft, wartungsfrei.

#### Steuerung:

UST 1 in der Grundausführung, Steuerspannung 24 V Schutzart IP54, Totmannschaltung ( Dauerdruck ), mit Drucktaster „ Auf-Halt-Zu „ betriebsfertig verkabelt und mit CEE-Stecker versehen.

#### Montage:

Hinter der Laibung, auf Beton, incl. erforderliches Befestigungsmaterial.

#### Bestellmaße:

..... mm Lichte Breite und ..... mm Lichte Höhe  
Wand- und Sturzdicke ( Beton ..... mm / Mauerwerk ..... mm ),  
Sturzhöhe ..... mm, Seitlicher Platz rechts ..... mm,  
links ..... mm

#### Größenbereich:

Bestellmaße  
Breite: 1000 - 9000 mm  
Höhe: 1000 - 8000 mm  
Größere Tore auf Anfrage.

#### Sonderausstattungen:

- Kontaktendleiste selbstüberwachend
- Lichtfenster
- Beschichtung nach RAL-Farbkarte
- Feststehendes Seitenteil mit eingebauter Tür
- Drehbares Seitenteil mit eingebauter Tür

#### Ballenverkleidung aus:

- verzinktem Stahlblech
- Aluminium natur
  
- Konisch laufendes Bodenprofil, dem Fußboden angepasst.

\*  Zutreffendes bitte ankreuzen

#### Herstellernachweis:

Bergheimer Industrie- u. Garagentore GmbH  
Sander Straße 13 b  
D - 77767 Appenweier  
Tel.: +49 ( 0 ) 7805 / 91 50 0  
Fax: +49 ( 0 ) 7805 / 91 50 20  
URL: <http://www.tortechtechnik.org>  
Email: [info@tortechtechnik.org](mailto:info@tortechtechnik.org)

## Ausschreibungstext

### Rolltor Typ Thermo – isoliert

### Rolltor Typ Thermo mit Elektroantrieb 400 Volt

Rolltor doppelwandig isoliert mit FCKW - freiem PUR-Hartschaumkern, aus beschichteten Stahlprofilen mit Mikroprofilierung und Kunststoff-Gleitendstücken. Lagerkonsolen und Führungsschienen verzinkt, grundierter Achswelle, mit Sturz- und Bodenabdichtung. Sturzmanker nach statischen Erfordernissen.

#### Fabrikat:

Bergheimer oder gleichwertig.  
Rolltor Typ Thermo, Stahl, doppelwandig.

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen.

#### Antrieb:

Aufsteckantrieb 400 Volt Drehstrom, IP54, Nothandkurbel integrierter Fangvorrichtung, TÜV geprüft, wartungsfrei.

#### Steuerung:

UST 1 in der Grundausführung, Steuerspannung 24 V Schutzart IP54, Totmannschaltung ( Dauerdruck ), mit Drucktaster „ Auf-Halt-Zu „, betriebsfertig verkabelt und mit CEE-Stecker versehen.

#### Montage:

Hinter der Laibung, auf Beton, incl. erforderliches Befestigungsmaterial.

#### Bestellmaße:

..... mm Lichte Breite und ..... mm Lichte Höhe  
Wand- und Sturzdicke ( Beton ..... mm / Mauerwerk ..... mm ),  
Sturzhöhe ..... mm, Seitlicher Platz rechts ..... mm,  
links ..... mm

#### Größenbereich:

Bestellmaße  
Breite: 1000 - 9000 mm  
Höhe: 1000 - 8000 mm  
Größere Tore auf Anfrage.

#### Sonderausstattungen:

- Kontaktendleiste selbstüberwachend
- Lichtfenster
- Beschichtung nach RAL- siehe Beiblatt
- Feststehendes Seitenteil mit eingebauter Tür
- Drehbares Seitenteil mit eingebauter Tür

#### Ballenverkleidung aus:

- verzinktem Stahlblech
- Aluminium natur
  
- Konisch laufendes Bodenprofil, dem Fußboden angepasst.

\*  Zutreffendes bitte ankreuzen

#### Herstellernachweis:

Bergheimer Industrie- u. Garagentore GmbH  
Sander Straße 13 b  
D - 77767 Appenweiler  
Tel.: +49 ( 0 ) 7805 / 91 50 0  
Fax: +49 ( 0 ) 7805 / 91 50 20  
URL: <http://www.tortechtechnik.org>  
Email: [info@tortechtechnik.org](mailto:info@tortechtechnik.org)